

RULLFLAKSVAGNAR

2, 3 eller 4 axlar



M A K I N G T R A C K S



Svenska Närko AB KNIIVSTA
018-34 90 60
info@svenskanarko.com
www.svenskanarko.com

CHASSI

STANDARD

- Chassiram i höghållfast stål
- Chassi blåstras och målas i valfri kulör med möjligast miljövänliga teknik
- Hålutrymmen och känsliga ställen Dinitrolbehandlas
- Underkörningsskydd i aluminium
- Färjefästen
- Framdragna smörjpunkter till vändkrans
- Axlar och nav KTL lackerade i svart färg
- Luftfjädring
- Silverfärgade fälgar
- Hjulklar i hållare
- Svarta lufttankar
- Wabco EBS bromssystem med lastkännande funktion
- Skivbromsar
- Duomatic Bromskoppling
- LED positions- & sidomarkeringsljus
- VBG 14-polig elkontakt
- Konturmärkning sidor & bak enligt R48
- Tryckluftshöjning av dragstång

VALMÖJLIGHETER

- BPW eller SAF axlar, 2, 3 eller 4 axlar
- Parabelfjädring
- Singel eller dubbelmonterade hjul
- Axellyft
- Trumbromsar
- Höj- & sänkutrustning i låda eller fritt monterade
- Verktygs- & strörlådor i flera varianter
- LED bakbelysning
- 15 polig eller NATO elkontakt
- Verktygs- / strörlådor i olika modeller
- Radiostyrd höjning av dragstång ihop med P-Light
- Plåtskydd över ventiler
- Dragstångsinfästningshöjd 425 mm alt. 350 mm från mark

ÖVERBYGGNAD

STANDARD

RULLFLAKSSLÄP 4-AXL GLID 25

Glid 25 betyder endast 25 mm nedböckning av ramen, innebär en lättglidande smäcker vagg.

- För transport av 2 st. rullflak 6000 mm alt 5.600 mm längd enl. SS3021
- Skjutbara och nedfällbara låstappar
- Avstånd mellan flaken på mitten 650 mm, dvs. plats för t.ex. komprimator finns

STANDARD

RULLFLAKSSLÄP 4-AXL GLID 90

Glid 90 innebär en kraftigare vagg
I övrigt samma som Glid 25

STANDARD

RULLFLAKSSLÄP 4-AXL RULLBANOR

- Traditionell rullflaksvagn med rullbanor som det såg ut förr!
- Levereras med 4 fasta & 4 uppfällbara låstappar.

VALMÖJLIGHETER

- Kortare rullflaksvagnar av alla 3 modeller med plats för ett alternativt två mindre flak
- Containerfästen för utökat användningsområde
- Ängsgården kapellsystem



Nordens största släpvagnstillverkare!